Le rebouchage de nids

de poule et de tranchées ?

Le petit entretien des voiries ?

Compomac® est la solution idéale !

AXTER

COMPOMAC®

COMPOMAC®

L'enrobé à froid par excellence pour un entretien facile.

Cet enrobé à froid prêt à l'emploi et qui se conserve constitue la solution idéale pour le rebouchage de nids de poule dans l'asphalte, le comblement de tranchées et l'entretien des voiries.

APPLICATION RAPIDE ET SIMPLE

1. Nettoyez soigneusement le support et veillez à ce qu'il soit exempt de poussière et de graisses.

2. Appliquez le Compomac® en couches de 2 à 6 cm. (les nids de poule profonds doivent être rebouchés en plusieurs couches successives ; l'épaisseur de couche à ne jamais dépasser est de 12 cm.)

3. Compactez solidement le Compomac® au moyen d'une dame ou d'une petite plaque vibrante mécanique.

MODE D'EMPLOI

- A appliquer à la main, sans couche d'accrochage préparatoire.
- Température d'application > +5 °C.
- A ne pas utiliser sur des surfaces sales, ni en cas de pluie ou de verglas.
- Appliquer une couche d'accrochage préalable en cas d'utilisation sur une surface humide.
- Très inflammable.

Demandez-le auprès de votre distributeur !

QU'EST-CE QUE LE COMPOMAC®

Compomac® est un enrobé à froid prêt à l'emploi, très facile d'utilisation, durable, qui se conserve. Compomac® facilite l'entretien journalier des voiries. Compomac® est préparé et appliqué à froid, dans le respect de l'environnement. Disponible en noir et rouge.

DOMAINES D'APPLICATION

Compomac® peut être utilisé pour l'entretien ordinaire (réparations localisées, rebouchage et colmatage de nids de poule) de trottoirs, pistes cyclables, voiries privées et publiques, ainsi que comme solution d'urgence pour de petits problèmes très localisés sur les autoroutes. Compomac® convient également pour les réparations durables ; la double couche de recouvrement (séparée du sable et du gravier) est un procédé breveté et est plus compacte et durable que l'asphalte traditionnel à froid. Compomac® est un produit de haute qualité présentant une sensibilité moindre à l'eau, utilisable sur l'asphalte et le béton, qui est utilisé avec succès depuis déjà plus de 50 ans.

PROPRIÉTÉS

Compomac® est fourni en seaux de 22 l (25 kg). Se conserve et peut s'utiliser en plusieurs fois pendant une période d'environ un an à condition d'être entreposé au frais.
Compomac® est respectueux de l'environnement : il est produit à froid et s'utilise à froid et n'exige donc qu'une faible consommation d'énergie. Ne produit ni poussière, ni fumée.

Un produit de

AXTER